

Barevná ZOOM kamera CK3Z

(Uživatelský manuál – doplněk anglického manuálu)

Varování

- A, Neinstalujte kameru v extrémních podmínkách. Pracovní teplota se má pohybovat v rozmezí -20°C - +50°C.
- B, Neinstalujte kameru v nestálých světelných podmínkách. Silné blikání může způsobit nesprávné fungování.
- C, Neinstalujte kameru ve velmi vlhkém prostředí. Může způsobit nízkou kvalitu obrazu.
- D, Nerozmontovávejte kameru. Otevření krytu vás může vystavit riziku elektrického šoku. Jakékoli zásahy nechte na odborném servisu.
- E, Ujistěte se, že používáte správný zdroj napětí, než přístroj zapnete.
- F, Nemiřte kamerou na slunce.

Obsluha

Viz. obr. v orig. manuálu

1. Výstupní BNC video konektor
2. POWER – ukazatel zapojení
3. Klávesy pro upravení zaostření, zoomu a vstup do menu
4. Rozhraní pro zapojení GND (zem) a 12V, ZOOM/FC/COM – připojte PTZ ovládání pro zoom a focus, 485A/485B pro 485 komunikaci

Nastavení komunikace:

Protokol – PELCO-D

Baud rate (přenosová rychlost) – 9600bps

Adresa – 001

Nastavení v menu

LANG (jazyk) : EN (anglicky) / Chinese (čínsky)

FOCUS (zaostření) : Auto / Manual

ZOOM : On/Off – zapne/vypne funkci zoom

LOCK: On/Off – zamknutí tlačítek

ADDR: 000-255 – komunikační adresa

WB (vyvážení bílé) : auto / LAMP(lampa) / IND(uvnitř) / OUTD (venku)

IRIS (clona) : auto / move(pohyblivá) / night (noc) / fix (pevná)

AGC (kontrola automatického zisku) : ON/OFF

PE: OFF/ON – funkce horizontálního zobrazení

ID: 000-255 – ID kamery

Specifikace

Model	FS-8222
Vstupní napětí	DC12V
Vstupní proud	DC12V/300mA (stálé), 500mA (max.)
Senzor	1/4" SONY Super HAD CCD
Efektivní pixely	500x582
Optika	22x zoom, f=3,9mm - 85,8mm (F 1:1,6)
Min. vzdálenost pro zaostření	1000mm
Snímávací systém	Prokládání 2:1
Sync	interní
ID kamery	0-255
Rozlišení	420TV řádek
Výstup videa	CVBS:1.0Vp-p
Odstup šumu	48dB (AGC off)
Min. osvětlení	1.0lux/f1.6
Vyvážení bílé	auto/lamp/ind/outd
Elektronická uzávěrka	1/50 - 1/12000s
O.S.D.	zabudované
Komunikace	RS-485 (9600 bps / PELCO-D)
Provozní teplota	-10°C - +50°C / 20%-80% vlhkost
Teplota skladování	-20°C - +60°C / 20% - 95% vlhkost
Rozměry	60mm x 60mm x 105mm
Váha	285g



Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Liděřovice č.p. 151, 696 61 Vnorovy (okres Hodonín), tel.: +420 518 628 596, e-mail: flajzar@flajzar.cz. Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: www.flajzar.cz